

# 製品仕様

| 製品名  |                                                                                                                                                     | ネオジム磁石(N40H)、円柱型、Φ1.5x2(mm)、高さ方向 |           |       |           |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 材質記号 |                                                                                                                                                     | N40H                             |           |       |           |       |
| 形状   |                                                                                                                                                     | 円柱型                              |           |       |           |       |
| 製品寸法 |                                                                                                                                                     |                                  | 寸法        |       | 寸法公差      |       |
|      | 直径(外径)                                                                                                                                              | D(OD)                            | 1.5       | mm    | ± 0.1     | mm    |
|      | 内径                                                                                                                                                  | ID                               | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 長さ                                                                                                                                                  | L                                | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 幅                                                                                                                                                   | W                                | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 高さ                                                                                                                                                  | H                                | 2         | mm    | ± 0.05    | mm    |
|      | ねじ穴径                                                                                                                                                | M                                | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 外半径                                                                                                                                                 | R                                | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 内半径                                                                                                                                                 | r                                | -         | mm    | -         | mm    |
|      | 中心角                                                                                                                                                 | α                                | -         | °     | -         | °     |
| 磁化方向 |                                                                                                                                                     | 高さ方向                             |           |       |           |       |
| 表面処理 |                                                                                                                                                     | Niメッキ(NiCuNi)                    |           |       |           |       |
| 製品特性 | 表面磁束密度                                                                                                                                              | Bs                               | 2830      | G     | 283       | mT    |
|      | 吸着力・吸引力                                                                                                                                             | F                                | 0.09      | kgf   | 0.88      | N     |
|      | 使用上限温度                                                                                                                                              | TU                               | 195       |       |           |       |
|      | 使用下限温度                                                                                                                                              | TL                               | -         |       |           |       |
|      | 重量                                                                                                                                                  | W                                | 0.03      | g     |           |       |
| 材質特性 | 残留磁束密度                                                                                                                                              | Br                               | 12.6-13.0 | kG    | 1260-1300 | mT    |
|      | 保磁力                                                                                                                                                 | Hcb                              | 11.7      | kOe   | 930       | kA/m  |
|      | 固有保磁力                                                                                                                                               | Hcj                              | 17        | kOe   | 1353      | kA/m  |
|      | 最大エネルギー積                                                                                                                                            | (BH)max                          | 38-41     | MGOe  | 302-326   | kJ/m³ |
|      | Brの温度係数                                                                                                                                             | α                                | -0.12     | %/    |           |       |
|      | キュリー温度                                                                                                                                              | Tc                               | 330       |       |           |       |
|      | 密度                                                                                                                                                  | ρ                                | 7.5       | g/cm³ |           |       |
| その他  | 過剰在庫処分品です。 <div>NeoMag</div> ネオマグ株式会社<br>〒133-0051<br>東京都江戸川区北小岩6-4-4<br>NeoMagビル<br>TEL：03-6806-9899<br>FAX：03-6806-9918<br>https://www.neomag.jp/ |                                  |           |       |           |       |

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。  
本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。  
本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。