## 製品仕様

ネオジム磁石(N40SH)、円柱型、

15x5(mm)、高さ方向

衣田口		(******		(,	1-3-75115	
材質記号	N40SH					
形状	円柱型					
		寸法		寸法公差		
	直径(外径)	D(OD)	15	mm	± 0.1	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	-	mm	-	mm
製品寸法	幅	W	-	mm	-	mm
	高さ	Н	5	mm	± 0.05	mm
	ねじ穴径	М	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角		-	o	-	0
磁化方向	高さ方向					
表面処理	Niメッキ(NiCuNi)					
製品特性	表面磁束密度	Bs	3390	G	339	mT
	吸着力・吸引力	F	3.59	kgf	35.21	N
	使用上限温度	TU	150			
	使用下限温度	TL	-			
	重量	W	6.63	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	12.6-13.0	kG	1260-1300	mT
	保磁力	Hcb	11.7	kOe	930	kA/m
	固有保磁力	Hcj	20	kOe	1592	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	38-41	MGOe	302-326	kj/m <sup>3</sup>
	Brの温度係数		-0.12	%/		
	キュリー温度	Tc	340			
	密度		7.5	g/cm <sup>3</sup>		

N極面に赤線付

その他

製品名

NeoMag ネオマグ株式会社

〒133-0051

東京都江戸川区北小岩6-4-4

NeoMagビル

TEL: 03-6806-9899 FAX: 03-6806-9918 https://www.neomag.jp/

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。 本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。 本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。